

SELECT-OMBRAMATIC S8135

Tenda con barra triangolare in acciaio zincato, verniciato alle polveri. Apertura e chiusura con asta di manovra verniciata alle polveri nei colori standard e dotata di maniglia e gancio. Arganello a coppia conica con finecorsa, frizione, rapporto di trasmissione 4,5:1. Calotta perno ottagonale retrattile e rullo avvolgitore in acciaio zincato con ogiva, per l'inserimento del tessuto. Bracci estensibili in alluminio estruso con molle integrate e cavetti in acciaio inox. Accessori in lega di alluminio pressofuso e piastre sia per il montaggio a soffitto che a parete (optional: piastre per legno). Frontalino in alluminio estruso, con gocciolatoio, estremità laterali e scanalature per il fissaggio dei bracci, del tessuto e del volant. Supporto bracci in lega di alluminio con vite di regolazione dell'inclinazione integrata, che va da orizzontale fino a 60gradi. Il kit Ombramatic per la regolazione dell'inclinazione è formato da un arganello centrale fissato alla barra triangolare e collegato ai supporti braccio, tramite due tubi di trasmissione.

Optional:

Azionamento elettrico

Con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Protezione termica, con grado di protezione IP44 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm

Motoriduttore radio con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Ricevitore radio integrato, protezione termica, con grado di protezione IP44 (spruzzi d'acqua), cavo 50-150 cm