

NYON GP3100

Resistente struttura in alluminio estruso, senza taglio termico, con verniciatura con polveri epossidiche, e la copertura integrata in vetro di sicurezza (VSG 10 o 12 mm). Può essere montata a parete o a soffitto. Il profilo di chiusura a parete permette di inserire e sostenere le travi, di dimensioni molto contenute, solamente 57 x 155 mm. Le travi corrono con armonia sulla parte anteriore nella canalina dell'acqua (non rialzata) creando così una struttura molto elegante. I piantoni, a sezione quadra, misurano 115 x 115 mm, sostengono il tetto vetrato nella parte anteriore. La distanza tra i piantoni è variabile in funzione del carico e della sezione della canalina dell'acqua (altezza 170 o 215 mm con o senza rinforzo in acciaio). Possibilità di regolare l'inclinazione tra 3° – 15°. Disponibile nei 14 colori di serie Classic.

Optional di NYON GP3100

Sistema ombreggiante

Tenda scorrevole da applicare sopra o sotto il tetto vetrato.

Sotto il vetro: prodotto raccomandato = ARNEX PS2500

Sopra il vetro: prodotto raccomandato = ARNEX PS8000

Scarico dell'acqua

A scelta tramite il doccione laterale oppure attraverso il piantone.

(necessario uno scarico acqua ogni 17 mq.)

Illuminazione

Illuminazione a LED integrata nelle travi:

Faretti a LED SLS100 (2700 K, 3000 K, 4000 K)

Strip LED SLT100 (3500 /5000K)

La soluzione integrata SL100 viene protetta con una opalina.

Comando: Faretti LED:

Regolabili tramite interruttore/dimmer esterno

On/off/dimmer tramite comando radio (Somfy io)

Comando: File di LED

On/off/dimmer/ temperatura del bianco regolabile, tramite comando radio (Somfy io)

Tenda frontale/laterale

VM720/3 per un montaggio in luce tra i piantoni oppure frontale con staffe di fissaggio

Tamponamenti verticali vetrati

E' possibile utilizzare il sistema tutto vetro scorrevole SV1020. Il trapezio laterale fisso SV1051 è in grado di compensare l'inclinazione. Può essere abbinato al sistema SV1020. In questo caso la superficie frontale o laterale non deve superare i 15 m² per lato.

Tipo consegna

Sistema a tetto vetrato parzialmente assemblato. Collegamento a parete, travi, canalina dell'acqua e piantoni forniti sfusi. Gli impianti superiori a 600 cm vengono accoppiati.