

PERGOLINO P3600

Tenda per terrazzi con azionamento motorizzato.

Tenda per terrazzi motorizzata con tessuto poliacrilico serie Classic. Struttura predisposta per montaggio a parete con piantoni di appoggio anteriori (60 x 60 mm) in profili di alluminio pressofuso, con superfici verniciate con polveri epossidiche di qualità, adatta per l'impiego su facciate. Cassonetto a due elementi con piastre di fissaggio scorrevoli. Guide montate nella parte frontale del cassonetto (90 x 60 mm), con sistema di trazione integrato, dotato di meccanismo a molle a gas, e carrelli di scorrimento con cuscinetti inox rivestiti. Il sistema di blocco anteriore del frontalino, montato sulle guide, garantisce un'ottimale tensione del tessuto in posizione di completa apertura. Le guide possono essere spostate verso la zona centrale della struttura fino a 800 mm. per lato, anche in modo non omogeneo. Fissaggio al suolo dei piantoni con piastre di appoggio, tubolari da interrare o fioriere. Inclinazione da 0° fino a 25°.

Con inclinazione superiore ad 8°, sistema di blocco, tessuto impermeabile ed occhioli, il prodotto è adatto anche per la pioggia.

Resistenza al vento

L'impianto è conforme alla classe 3 di resistenza al vento (come da EN DIN 13561 2015 - 08).

Tessuto

Tessuto della collezione STOBAG Classic, in fibra poliacrilica tinta in massa, colori solidi alla luce (classe 7/8), protezione UV molto elevata, buona resistenza allo strappo, idrorepellente con trattamento superficiale che evita la penetrazione dello sporco. Possibile variante con tessuti in poliestere. Confezionato con filo TENARA®. Disponibili in alternativa altri sistemi di confezione (incollaggio).

Azionamento

Motoriduttore Somfy WT a corrente alternata da 230V/50Hz, con freno elettromeccanico, protezione termica e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Classe di protezione IP44 (spruzzi d'acqua), cavo di collegamento da 50-150 cm.

Optional

Motoriduttore radiointegrato Somfy RTS, frequenza 433.42 MHz, a corrente alternata da 230V/50Hz, con freno elettromeccanico, protezione termica e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Classe di protezione IP44 (spruzzi d'acqua), cavo di collegamento da 50-150 cm.

Motoriduttore radiointegrato Somfy io-homecontrol® bidirezionale Tri-band 868-870 MHz a corrente alternata da 230V/50Hz, con freno elettromeccanico, protezione termica e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Classe di protezione IP44 (spruzzi d'acqua), cavo di collegamento da 50-150 cm.

Sensori climatici per rilevare sole, vento, pioggia, temperatura.

Illuminazione a LED integrata nelle guide e/o nel profilo intermedio, con radiocomando.

Dispositivi elettronici per gestione intuitiva tramite smartphone anche da remoto.